

## Verteo® Profil 立式瓦楞型散热器 (FSN系列)



超薄型供暖技术，实现空间和能源的双重节约。这是一款节约空间的设计，可以使散热器与房间风格和谐一致。超平滑的散热器前面板和独特的侧板以及先进的x2创新技术，能够适应各种个性化供暖需求。

### Verteo® Profil 立式瓦楞型散热器

- 设计简约，表面光滑
- 正面板材质感光滑，配备侧面挡板和装饰性的盖板
- 安装所需的空间较小，是高顶房间的理想选择
- 采用创新therm-x2技术
- 可安装Kermi温控阀，Kermi角型H阀可供选择
- 可安装其他特殊配件
- 底部4个G 1/2" 内丝接口，顶部2个G 1/2" 内丝接口
- 底部中间接口为50 mm间距，可用于连接H阀
- 底部两侧接口的散热器，长度减14 mm
- 高度1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
- 长度300, 400, 500, 600, 700, 800 mm

艾府杰（上海）建筑材料有限公司

上海市普陀区真华路399号  
AFG楼2层A  
邮编：200333  
电话：+86-21-6235 0883  
传真：+86-21-6235 0887

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
GERMANY  
Tel: +49 9931 501-0  
Fax: +49 9931 3075  
www.Kermi.de



扫一扫，  
关注 Kermi 微信：

获取更多信息，  
请点击：[www.kermi.cn](http://www.kermi.cn)



## 德国原装进口，高效节能11% Profil瓦楞型钢板散热器



I like it cosy. Kermi.

## Profil-K. 紧凑型瓦楞型散热器 (FK0系列)



Profil-K紧凑型瓦楞型散热器，带有侧面接口

- 独特的瓦楞面外观
- 采用创新therm-x2技术
- 4个R 1/2" 内丝接口，接口间距为散热器高度减 54 mm
- 可应用于单管系统及双管系统
- 型号22、33
- 高度300 - 900 mm
- 长度400 - 3000 mm
- 另有全新200 mm高度，长度600-3000 mm

全面的x2节能技术，适用于各种房间和采暖需求。包装完整、配件齐全、安装简便、喷涂美观、带有顶盖及一对侧板。



## Profil-V. 阀门成型瓦楞型散热器 (FTV系列)



Profil-V 阀门成型瓦楞型散热器，下部连接，分左右式

- 独特的瓦楞面外观
- 2个G 3/4" 外丝接口，间距为50 mm
- 可应用于单管及双管系统
- 型号22、33
- 高度300 - 900 mm
- 长度400 - 3000 mm
- 另有全新200 mm高度，长度600-3000 mm

凭借先进的x2技术，Kermi therm-x2 Profil-V不仅节能，舒适度高，而且从品质和构造上来看，它具有未来散热器所必需的所有性能。从高品质的表面涂层直到由工厂预先设置好kv值的内置阀芯。



下部连接，分左右式。